

SPECIFICATIONS

รุ่น	BRIO	BRIO AMAZE	
	V CVT	V CVT	SV CVT
เครื่องยนต์			
แบบ	ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC		
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	หัวฉีดฉีดพวยก่ PGM-FI		
ความจุ (ซีซี)	1,198		
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร)	73.0 x 71.6		
อัตราส่วนกำลังอัด	10.2 : 1		
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พิกัด)/รอบต่อนาที	66 (90) / 6,000		
แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที	110 (11.2) / 4,800		
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อ	O		
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW)			
ระบบส่งกำลัง			
ระบบคลัทช์	ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ		
ระบบเกียร์	CVT		
	(Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity		
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1 เกียร์ 2 เกียร์ 3 เกียร์ 4 เกียร์ 5	2.526~0.408	
เกียร์ถอยหลัง	2.706~1.382		
เฟืองท้าย	4.680		

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

รุ่น	BRIO		BRIO AMAZE	
	V CVT	V CVT	SV CVT	
ระบบพวงมาลัย				
แบบ	แร็ค แอนด์ พินิยอน พร้อมเพาเวอร์พ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS)			
พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ)	3.42			
รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)	4.5	4.6		
ระบบเบรก				
หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน			
หลัง	ดรัมเบรก			
ระบบกันสะเทือน				
หน้า	แม็กเฟอร์สัน สตรีค อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง			
หลัง	ทอร์ชั่นบาร์แบบ H-shape			
มิติ (มิลลิเมตร)				
ความยาว	3,640	4,085		
ความกว้าง	1,680	1,680		
ความสูง	1,485	1,485		
ฐานล้อ	2,345	2,405		
ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง	1480/1465	1,480/1,465		
ความสูงใต้ท้องรถ	150	150		
น้ำหนักบรรทุก (กิโลกรัม)	937	951	954	
ขนาดยาง	175/65 R14			
ยางอะไหล่	175/65 R14	T115/70 D14		
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	35			

STANDARD EQUIPMENT

อุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น	BRIO	BRIO AMAZE	
	V CVT	V CVT	SV CVT
ภายนอก			
โพน้าแบบมัลติรีฟลักเตอร์	O	O	-
โพน้าแบบโปรเจกเตอร์ พร้อมไฟหรี่ LED	-	-	O
ไฟตัดหมอกคู่หน้า	-	-	O
กระจกหน้าแบบโครเมียม	ด้าเงา	O	
กันชนหน้า-หลังสีเดียวกับตัวรถ	O		
กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ	O		
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว	-	-	O
มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ	O		
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา	O		
สปอยเลอร์หลัง	O		
ไล่ฝ้ากระจกหลัง	O		
ล้ออัลลอย 14 นิ้ว (4 วง)	O		
ภายใน			
สีภายใน	สีดำ		
สีมือจับประตูด้านใน	สีเงิน		
เบาะนั่งด้านหลังปรับพิงแบบขึ้นเดียว	O	-	
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้	O		
มาตรวัดแบบสปอร์ต	O		
หน้าจอแสดงข้อมูล MID	-	-	O
มาตรวัดแสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	O		
ไฟแสดงผลการจับที่เบรคประหยัด Eco Indicator	O		
กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับลงอัตโนมัติด้านคนขับ	O		
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	O		
ระบบเซ็นทรัลล็อก	O	พร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ	
กุญแจรีโมท	O		
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ One Push Ignition System	-	-	O
ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ Honda Smart Key System	-	-	O
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	O	O	พร้อมพับไฟฟ้า
กระจกมองหลังแบบตัดแสงได้	O		
แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิดด้านคนขับ	O		

รุ่น	BRIO	BRIO AMAZE	
	V CVT	V CVT	SV CVT
ไฟห้องโดยสาร	O		
ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง	O		
ที่วางแก้ว	5 ตำแหน่ง	7 ตำแหน่ง	
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่ง	ผู้โดยสารด้านหน้า	คู่หน้า	
พนักเก้าอี้ด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 ตำแหน่ง	-	O	
สัญญาณเตือนสับปลดเบรกมือ	O		
สัญญาณเตือนสับกุญแจ	O		
สัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าค้าง	O		
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับพร้อมเสียงเตือน	O		
ช่องจ่ายไฟสำรอง	O		
ไฟห้องสัมภาระท้าย	-	O	
ช่องเก็บของใต้แผ่นปิดห้องสัมภาระท้าย	-	O	
ระบบเครื่องเสียง			
เครื่องเสียงแบบ 2DIN	O		
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย	O		
ช่องเชื่อมต่อ USB	O		
รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth	O		
ลำโพงคู่หน้าและหลัง	O		
ความปลอดภัย			
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ i-SRS	O		
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า SRS	O		
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS	O		
ระบบกระจายแรงเบรก EBD	O		
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ	O		
เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง	O		
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง 2 จุด 1 ตำแหน่ง	O		
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	O		
ระบบสัญญาณกันขโมย	O		
กุญแจแบบ Wave Key	O		
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	O		



คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงาน

- 1. ด้านการประหยัดพลังงาน มีอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน 5 ลิตร/100 กม. หรือ 20 กม./ลิตร ทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 101 (01)
- 2. ด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 4 ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 83 (05) มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากท่อไอเสียไม่เกิน 120 กรัม/กม. ทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 101 (01)
- 3. ด้านความปลอดภัย มีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสารจากการชนด้านหน้าและด้านข้างของตัวรถ ตามมาตรฐาน UNECE Reg. 94 (01) และ UNECE Reg. 95 (02)

ตอบแทนความเชื่อมั่น...เคียงข้างกันตลอดไป

ด้วยเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำหน้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมยึดมั่นในพันธสัญญาที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังดูแลสังคมไทย อนาคตจึงก่อตั้งกองทุนอนาคตเคียงข้างไทยขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการมอบความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยออกคำร่วมสมทบเงิน 1,000 บาทต่อการขายรถยนต์ 1 คัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์ 1 คัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์ต่อหน่วย 1 หน่วย



SPECIFICATIONS

MODEL	BRIO	BRIO AMAZE	
	V CVT	V CVT	SV CVT
ENGINE			
TYPE	SOHC 4 CYLINDER 16 VALVE i-VTEC		
FUEL DISTRIBUTION	PGM-FI		
DISPLACEMENT (cc.)	1,198		
BORE x STORKE (mm.)	73.0 x 71.6		
COMPRESSION RATIO	10.2 : 1		
HORSEPOWER Kw (PS) / rpm	66 (90) / 6,000		
TORQUE N-M (kg.-m.) / rpm	110 (11.2) / 4,800		
DRIVE BY WIRE (DBW)	O		
TRANSMISSION			
CLUTCH	Torque Converter With Lock Up Control		
TRANSMISSION	CVT (Continuously Variable Transmission) With Shifting Control of Cornering Gravity		
GEAR RATIO	1st 2nd 3rd 4th 5th	2.526~0.408	
REVERSE	2.706~1.382		
FINAL	4.680		

MODEL	BRIO	BRIO AMAZE	
	V CVT	V CVT	SV CVT
STEERING SYSTEM			
TYPE	RACK & PINION WITH POWER ASSISTED (EPS)		
LOCK TO LOCK	3.42		
TURNING RADIUS (m.)	4.5	4.6	
BRAKE SYSTEM			
FRONT	VENTILATED DISK		
REAR	DRUM		
SUSPENSION SYSTEM			
FRONT	McPherson STRUT WITH STABILIZER BAR		
REAR	H-SHAPE TORSION BEAM		
DIMENSION (mm.)			
LENGTH	3,640	4,085	
WIDTH	1,680	1,680	
HEIGHT	1,485	1,485	
WHEELBASE	2,345	2,405	
TREAD FR. / RR.	1480/1465	1,480/1,465	
GROUND CLEARANCE	150	150	
WEIGHT (kg.)	937	951	954
TIRE SIZE	175/65 R14		
SPARE TIRE SIZE	175/65 R14	T115/70 D14	
TANK CAPACITY (litre)	35		

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

STANDARD EQUIPMENT

MODEL	BRIO	BRIO AMAZE	
	V CVT	V CVT	SV CVT
EXTERIOR			
MULTI-REFLECTOR HEADLIGHT	O	O	-
POJECTOR HEADLIGHT WITH LED POSITION	-	-	O
FRONT FOG LIGHT	-	-	O
FRONT GRILLE	HI-GLOSS BLACK	CHROME	
FR. / RR. BUMPE	BODY COLOR		
DOOR MIRROR	BODY COLOR		
DOOR MIRROR WITH SIDE TURN LIGHT	-	-	O
OUTER DOOR HANDLE	BODY COLOR		
FRONT INTERMITTENT WIPER SYSTEM	O		
REAR SPOILER	O		
REAR DEFOGGER	O		
WHEEL ALLOY 14" (4 PCS.)	O		
INTERIOR			
INTERIOR COLOR	BLACK		
INTERIOR DOOR HANDLE COLOR	SILVER		
REAR SEAT FOLDDOWN 100%	O	-	
TILT STEERING WHEEL	O		
SPORT DESIGN METERS	O		
MULTI INFORMATION DISPLAY	-	-	O
FUEL CONSUMPTION DISPLAY	O		
ECO INDICATOR	O		
POWER WINDOW	O		
AUTO-AIR CONDITIONER SYSTEM	O		
CENTRAL LOCK	O	WITH DRIVER SWITCH	
KEYLESS ENTRY	O		
ONE PUSH IGNITION SYSTEM	-	-	O
HONDA SMART KEY SYSTEM	-	-	O
POWER DOOR MIRROR	O	O	RETRACTABLE
DAY/NIGHT REAR VIEW MIRROR	O		
VANITY MIRROR WITH LID	O		

อุปกรณ์มาตรฐาน

MODEL	BRIO	BRIO AMAZE	
	V CVT	V CVT	SV CVT
INTERIOR LIGHT	O		
GRAB RAILS	O		
CUP HOLDERS	5	7	
SEAT BACK POCKET	AS	DR & AS	
REAR ARMREST WITH 2 CUPHOLDERS	-	O	
HAND BRAKE ALARM	O		
KEY ALARM	O		
LIGHT ALARM	O		
WARNING DRIVER SEAT BELT AND REMINDER	O		
ACCESSORY SOCKET	O		
TRUNK LIGHT	-	O	
COMPARTMENT UNDERNEATH TRUNK BOARD	-	O	
AUDIO			
2DIN AUDIO	O		
STEERING AUDIO SWITCH	O		
USB CONNECTOR	O		
BLUETOOTH CONNECTOR	O		
FRONT AND REAR SPEAKERS	O		
SAFETY			
DR. i-SRS	O		
AS. SRS	O		
ABS	O		
EBD	O		
FRONT PRETENSIONER SEATBELTS	O		
FR. SEAT BELT 3P ELR (x 2)	O		
RR. SEAT BELT 3P ELR (x 2) AND 2P (x 1)	O		
IMMOBILIZER	O		
SECURITY ALARM	O		
WAVE KEY	O		
HIGH-MOUNT STOP LAMP (LED)	O		

ECOLOGY CAR REGULATION

- 
- Fuel consumption does not exceed 5 liters/100 km. or 20 km/liter based on UNECE Reg.101(01) measurement procedure.
 - Obtain Euro-4 emission standard certification based on UNECE Reg.83(05) with CO2 emissions less than 120 g./km based on UNECE Reg.101(01) measurement procedure.
 - Qualify for safety standard for passengers for front and side collision tests based on UNECE Reg.94(01) and UNECE Reg.95(02) standards.

Recognizing our customers' trust, we are committed to drive forward and grow together
Honda continues to reinforce our leadership in innovative and environmentally-friendly automo-
biles. We will maintain our strong commitment to Thai society through a broad range of social
activities. Therefore, the Honda Khiang Khang Thai Fund was established to provide help to Thai
people who are affected by natural disasters. Honda makes a contribution to the Fund of 1,000
baht for every Honda car sold, 100 baht for every Honda motorcycle sold, and 10 baht for every
Honda power product sold.

กองทุนขอนแก่น เชียงช้างไทย

